





















DRZWI  
WEWNĘTRZNE

OZNACZENIE WG RYS.		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8			
SCHEMAT																			
WYMIAR W ŚWIEŹLE OTWORU [mm]	So	1000		1000		900		900		1720		1000		1000		1000			
	Ho	2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050			
WYMIAR W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY [mm]	S	900		900		800		800		900+400		900		900		900			
	H	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000			
OZNACZENIE SKRZYDŁA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
IŁOŚĆ		24	12	48	48	16	–	36	36	3	–	6	3	25	21	1	4		
KOLOR		KOLOR NATURALNY DREWNA								KOLOR SZARY ZBLIŻONY DO RAL7040		BIAŁY ZBLIŻONY DO RAL9010							
UWAGI		WEJŚCIOWE DO MIESZKAŃ GŁADKIE PEŁNE STALOWE OCIEPLONE KOLOR NATURALNY DREWNA WZIER, DWA ZAMKI		WEJŚCIOWE DO POMIESZCZEŃ GŁADKIE PEŁNE HDF WYPEŁNIENIE TYPU "PLASTER MIAODU" OŚCIEŻNICA STALOWA		WEJŚCIOWE DO POMIESZCZEŃ GŁADKIE PEŁNE HDF WYPEŁNIENIE TYPU "PLASTER MIAODU" OŚCIEŻNICA STALOWA		WEJŚCIOWE DO ŁAZIENEK GŁADKIE PEŁNE HDF OŚCIEŻNICA METALOWA KRATKA WENTYL. 0,022m2		ALUMINIOWE, DWA SKRZYDŁA OTWIERANE (90+40), PRZESZKŁONE SZKŁO BEZPIECZNE OBUSTRONNIE ROZPATRYWAĆ RAZEM Z WITRYNĄ		KORYTARZ PIWNICY GŁADKIE PEŁNE STALOWE OŚCIEŻNICA METALOWA OCIEPLONE		WEJŚCIOWE DO POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH, DREWNIANE, NIESZCZELNE		DO POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH PPOŻ. EI30 STALOWE SAMOZAMYKACZ			

DRZWI  
ZEWNĘTRZNE

OZNACZENIE WG RYS.		Dz1		DB1			
SCHEMAT							
WYMIAR W ŚWIEŹLE OTWORU [mm]	So	1400		2100			
	Ho	2050		2200			
WYMIAR W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY [mm]	S	900+400		900+			
	H	2000		2180			
OZNACZENIE SKRZYDŁA		L	P	L	P		
IŁOŚĆ		3	–	14	24		
KOLOR		KOLOR SZARY ZBLIŻONY DO RAL7040					
UWAGI		ALUMINIOWE, DWA SKRZYDŁA OTWIERANE, PRZESZKŁONE SZKŁO BEZPIECZNE OBUSTRONNIE GŁÓWNE DRZWI WEJŚCIOWE		DRZWI BALKONOWE ALUMINIOWE OPEŁY PROFIL, PRZESZKŁONE. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z WITRYNĄ			

OKNA  
ZEWNĘTRZNE

OZNACZENIE WG RYS.		O1	O2	O3	O4	O5	O6	WD	
SCHEMAT									
WYMIAR W ŚWIEŹLE OTWORU [mm]	S	600	900	1200	1800	600	900	800	
	H	1200	1200	1200	1200	2400	600	800	
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY [mm]	Sz	580	880	1180	1780	580	880	800	
	H <sub>z</sub>	1180	1180	1180	1180	2380	580	800	
ILOŚĆ		24	56	36	60	33	53	3	
KOLOR		KOLOR SZARY ZBLIŻONY DO RAL7040							
UWAGI		PLASTIKOWE, SKRZYDŁO UCHYŁNO-OTWIERALNE, SZKLENIE PODWÓJNE MIKROWENTYLACJA	PLASTIKOWE, SKRZYDŁO UCHYŁNO-OTWIERALNE, SZKLENIE PODWÓJNE MIKROWENTYLACJA	PLASTIKOWE, SKRZYDŁO UCHYŁNO-OTWIERALNE, SZKLENIE PODWÓJNE MIKROWENTYLACJA	PLASTIKOWE, SKRZYDŁO UCHYŁNO-OTWIERALNE, SZKLENIE PODWÓJNE MIKROWENTYLACJA	PLASTIKOWE, SKRZYDŁO OTWIERALNE, SZKLENIE PODWÓJNE, MIKROWENTYLACJA BARIERKA STAŁOWA DO 1,1m KLAMKA NA WYSOKOŚCI 2,0m	OKNO PIWNICY, PLASTIKOWE, SKRZYDŁO UCHYŁNO-OTWIERALNE, SZKLENIE PODWÓJNE MIKROWENTYLACJA	WYŁĄZ DACHOWY 80*80cm PRZESZKŁONY	

UWAGA:

- ZESTAWIENIE STOLARKI SPORZADZONO DO CELÓW KOSZTORYSOWYCH.
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY ZDJAĆ WYMIARY OTWORÓW Z NATURY.
- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ RZECZYWISTĄ IŁOŚĆ I WIELKOŚĆ STOLARKI PRZED ZAMÓWIENIEM.

<b>a c</b> <b>archiconcept ARCH. PIOTR OPALKA</b> 48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDOWA OSIEDLA DOMÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH. BLOK NR 1.  DZ. NR 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 14/4, 14/6, 15/1, 15/2, 15/3, 26/2 JEDN. EW. NYSZA- MIASTO, OBREB EW. 0006 WRÓBLEWSKIEGO, A.M. 9, UL. FRANCISZKAŃSKA - UL. GRODKOWSKA - UL. KACZKOWSKIEGO. 48-300 NYSZA	STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT WYKONAWCZY	
		BRANŻA: ARCHITEKTURA	
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI	DATA: 05. 2017 r.	
BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS	
ARCHITEKTURA	dr inż. arch. PIOTR OPALKA UPR. Nr 74/01/OP		
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. KAMILA WILK UPR. Nr 09/OPKK/2014		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. arch. Piotr Smoter		
		Skala rys.	Nr rys.
		1:100	1ZS