

DRZWI  
WEWNĘTRZNE

OZNACZENIE WG RYS.		D1		D1 P		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		
SCHEMAT																				
WYMIAR W ŚWIEŹLE OTWORU [mm]	So	1000		1000		1000		900		900		1720		1000		1000		1000		
	Ho	2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		
WYMIAR W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY [mm]	S	900		900		900		800		800		900+400		900		900		900		
	H	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		
OZNACZENIE SKRZYDŁA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
IŁOŚĆ		8	8	16	8	52	48	16	8	36	36	3	–	3	2	28	24	5	6	
KOLOR		KOLOR NATURALNY DREWNA											KOLOR SZARY ZBUŻONY DO RAL7040		BIAŁY ZBUŻONY DO RAL9010					
UWAGI		WEJŚCIOWE DO MIESZKAŃ GŁADKIE PEŁNE STALOWE OCIEPLONE KOLOR NATURALNY DREWNA WZJER, DWA ZAMKI		WEJŚCIOWE DO MIESZKAŃ PPOŻ. EI30 GŁADKIE PEŁNE STALOWE OCIEPLONE KOLOR NATURALNY DREWNA WZJER, DWA ZAMKI		WEJŚCIOWE DO POMIESZCZEŃ GŁADKIE PEŁNE HDF WYPEŁNIENIE TYPU "PLASTER MIAODU" OŚCIEŻNICA STALOWA		WEJŚCIOWE DO POMIESZCZEŃ GŁADKIE PEŁNE HDF WYPEŁNIENIE TYPU "PLASTER MIAODU" OŚCIEŻNICA STALOWA		WEJŚCIOWE DO ŁAZIENEK GŁADKIE PEŁNE HDF OŚCIEŻNICA METALOWA KRATKA WENTYL. 0,022m2		ALUMINIOWE, DWA SKRZYDŁA OTWIERANE (90+40), PRZESZKŁONE SZKŁO BEZPIECZNE OBUSTRONNIE ROZPATRYWAĆ RAZEM Z WITRYNĄ		KORYTARZ PIWNICY GŁADKIE PEŁNE STALOWE OŚCIEŻNICA METALOWA OCIEPLONE		WEJŚCIOWE DO POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH, DREWNIANE, NIESZCZELNE		DO POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH PPOŻ. EI30 STALOWE SAMOZAMYKACZ		

DRZWI  
ZEWNĘTRZNE

OZNACZENIE WG RYS.	Dz1		DB1	
SCHEMAT				
WYMIAR W ŚWIEŹLE OTWORU [mm]	So	1400	2100	
	Ho	2050	2200	
WYMIAR W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY [mm]	S	900+400	900+	
	H	2000	2180	
OZNACZENIE SKRZYDŁA	L	P	L	P
IŁOŚĆ	3	–	16	24
KOLOR	KOLOR SZARY ZBUŻONY DO RAL7040			
UWAGI	ALUMINIOWE, DWA SKRZYDŁA OTWIERANE, PRZESZKŁONE SZKŁO BEZPIECZNE OBUSTRONNIE GŁÓWNE DRZWI WEJŚCIOWE		DRZWI BALKONOWE ALUMINIOWE OEPŁY PROFIL, PRZESZKŁONE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z WITRYNĄ	

OKNA  
ZEWNĘTRZNE

OZNACZENIE WG RYS.	O1	O2	O3	O4	O5	O6	WD
SCHEMAT							
WYMIAR W ŚWIEŹLE OTWORU [mm]	S	600	900	1200	1800	600	800
	H	1200	1200	1200	1200	2400	800
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY [mm]	Sz	580	880	1180	1780	580	800
	Hs	1180	1180	1180	1180	2380	800
IŁOŚĆ	24	56	48	56	33	58	2
KOLOR	KOLOR SZARY ZBUŻONY DO RAL7040						
UWAGI	PLASTIKOWE, SKRZYDŁO UCHYŁNO-OTWIERALNE, SZKLENIE PODWÓJNE MIKROWENTYLACJA	PLASTIKOWE, SKRZYDŁO UCHYŁNO-OTWIERALNE, SZKLENIE PODWÓJNE MIKROWENTYLACJA	PLASTIKOWE, SKRZYDŁO UCHYŁNO-OTWIERALNE, SZKLENIE PODWÓJNE MIKROWENTYLACJA	PLASTIKOWE, SKRZYDŁO UCHYŁNO-OTWIERALNE, SZKLENIE PODWÓJNE MIKROWENTYLACJA	PLASTIKOWE, SKRZYDŁO OTWIERALNE, SZKLENIE PODWÓJNE, MIKROWENTYLACJA BARIERKA STALOWA DO 1,1m KLAMKA NA WYSOKOŚCI 2,0m	OKNO PIWNICY, PLASTIKOWE, SKRZYDŁO UCHYŁNO-OTWIERALNE, SZKLENIE PODWÓJNE MIKROWENTYLACJA	WYŁĄZ DACHOWY 80*80cm PRZESZKŁONY

UWAGA:

1. ZESTAWIENIE STOLARKI SPORZADZONO DO CELÓW KOSZTORYSOWYCH.
2. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY ZDJĄĆ WYMIARY OTWORÓW Z NATURY.
3. WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ RZECZYWISTĄ IŁOŚĆ I WIELKOŚĆ STOLARKI PRZED ZAMÓWIENIEM.

<b>a c archiconcept ARCH. PIOTR OPALKA</b> 48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDOWA OSIEDLA DOMÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH. BLOK NR 2.  DZ. NR 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 14/4, 14/6, 15/1, 15/2, 15/3, 26/2 JEDN. EW. NYSZA- MIASTO, OBREB EW. 0006 WRÓBLEWSKIEGO, A.M. 9, UL. FRANCISZKAŃSKA - UL. GRODKOWSKA - UL. KACZKOWSKIEGO. 48-300 NYSZA		STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT WYKONAWCZY
			BRANŻA: ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI		DATA: 05. 2017 r.
BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS	Skala rys. 1:100 Nr rys. 1ZS
ARCHITEKTURA	dr inż. arch. PIOTR OPALKA UPR. Nr 74/01/OP		
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. KAMILA WILK UPR. Nr 09/OPKK/2014		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. arch. Piotr Smoter		