

Konceptcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Konceptcja zabudowy Stadionu Miejskiego

30 czerwca 2020 49 **zdjęć**

Prezentujemy trzy koncepcje architektoniczno-urbanistyczne inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycjami towarzyszącymi. Przedstawiamy zmiany sposobu użytkowania w ramach rewitalizacji terenu Stadionu Miejskiego "Stali Nysa" przy ul. Kraszewskiego w Nysie, na rzecz zabudowy wielorodzinnej, o podwyższonych standardach zamieszkania, z przedszkolem trzy oddziałowym oraz kortami tenisowymi i lodowiskiem Agencji Rozwoju Nysy. Opracowanie powstało na zamówienia Gminy Nysa i ARN, autorem jest Instytut Terytorialnego Rozwoju eRegionu Nysa APPA Archikon DOBROWOLSKI.



Konceptcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Konceptcja zabudowy Stadionu Miejskiego




Konceptcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Analiza wysokości na Moniuszki 11



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

DNA 1903



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego




Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Zapotrzebowanie inwestycji

- W związku z treścią art. 17, pkt. 7, w odniesieniu do punktu 6.3. z którego wynika maksymalna wysokość budynków nowooprojektowanych nie większa niż 4 kondygnacje, dla miast, w których liczba mieszkańców nie przekracza 100 000 mieszkańców (Prawo z 2017r. 57.579), z zastosowaniem odstępstwem do maksymalnej wysokości 6 kondygnacji przyjętej na rzecz koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, jeżeli w odległości nie większej niż 500 m od budynków objętych inwestycją mieszkaniową znajdują się, w istniejącej zabudowie, budynki mieszkalne o wysokości przekraczającej liczbę kondygnacji, o której mowa w pkt. 6. W związku z powyższym przyjęto maksymalną wysokość budynków objętych inwestycją mieszkaniową łącznie z ograniczeniem na poziomie 6 kondygnacji, tj., wyznaczonej wysokości najwyższego budynku mieszkalnego w istniejącej zabudowie – budynek nr 11, przy stróżowniku ul. J. Kraszewskiego, Orkana 1 St. Moniuszki.

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Limit wysokości – lokalizacja na poziomie -1

W związku z treścią art. 17, pkt. 7, w odniesieniu do punktu 6.3. z którego wynika maksymalna wysokość budynków nowooprojektowanych nie większa niż 4 kondygnacje, dla miast, w których liczba mieszkańców nie przekracza 100 000 mieszkańców (Prawo z 2017r. 57.579), z zastosowaniem odstępstwem do maksymalnej wysokości 6 kondygnacji przyjętej na rzecz koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, jeżeli w odległości nie większej niż 500 m od budynków objętych inwestycją mieszkaniową znajdują się, w istniejącej zabudowie, budynki mieszkalne o wysokości przekraczającej liczbę kondygnacji, o której mowa w pkt. 6. W związku z powyższym przyjęto maksymalną wysokość budynków objętych inwestycją mieszkaniową łącznie z ograniczeniem na poziomie 6 kondygnacji, tj., wyznaczonej wysokości najwyższego budynku mieszkalnego w istniejącej zabudowie – budynek nr 11, przy stróżowniku ul. J. Kraszewskiego, Orkana 1 St. Moniuszki.

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

ANALISI DEL TERRITORIO

ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN			
	Pemeriksaan <i>shylock</i> (%)	Kasus (%)	Prevalensi (%)
DIAPYCNELLA			
Ben	4,38	19,23	1,3
Ben + Sim	11,54	20,31	2,9
Ben + Sim + Parasit	15,38	21,54	4,2
U.S.M. 1	20,31	12,23	-
DIAPYCNELLA			
Ben	9,23	20,31	2,3
Ben + Sim	1,54	20,31	2,3
Ben + Sim + Parasit	17,38	30,31	4,3
U.S.M. 2	21,54	21,54	2,3
U.S.M. 3	23,08	11,54	2,3
U.S.M. 4	24,62	21,54	2,3
U.S.M. 5	30,77	30,31	3,3
U.S.M. 1	32,31	32,31	4,3
DIAPYCNELLA			
Ben	1,46	19,23	1,3
Ben + Sim	1,85	19,23	2,3
Ben + Sim + Parasit	3,31	29,23	2,3
U.S.M. 1	5,38	19,23	2,3
U.S.M. 2	6,92	19,23	2,3
U.S.M. 3	8,46	19,23	2,3

ANALISA PERFORMANSA – RUMAH SAKIT GUSTAMA			
	Perencanaan aktivitas (M)	Keluaran (M)	Waktu (M)
KELOMPOK A			
Manajemen	1,03	1,27	1,3
IT	1,03	1,27	1,3
IT	2,86	0,85	1,7
Keperawatan	2,86	0,85	1,7
Keperawatan	9,30	1,3	1,3
Salah 1 tindakan	21,41	40,29	1,3
Uraian 1	44,4	130,08	
KELOMPOK B			
IT	5,71	0,29	1,3
Keperawatan	1,03	0,29	1,3
Keperawatan	10,3	0,29	1,3
Keperawatan	2,75	0,29	1,3
Keperawatan	2,75	0,29	1,3
Keperawatan	1,03	0,29	1,3
Keperawatan	0,29	0,29	1,3
Keperawatan	0,29	0,29	1,3
Keperawatan	0,29	0,29	1,3
Keperawatan	0,29	0,29	1,3

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji

- 1) **człowiek jest istotą wolną i samostanowiącą**, odpowiedzialną za swoje myślenie, czyny, słowa i postępowanie, przynależącej do wspólnoty, która jest częścią kultury i cywilizacji, odpowiedzialnej przed Bogiem, historią, społeczeństwem i naturą, a także przed sobą
- 2) **człowiek jest istotą wolną i samostanowiącą**, odpowiedzialną za swoje myślenie, czyny, słowa i postępowanie, przynależącej do wspólnoty, która jest częścią kultury i cywilizacji, odpowiedzialnej przed Bogiem, historią, społeczeństwem i naturą, a także przed sobą
- 3) **człowiek jest istotą wolną i samostanowiącą**, odpowiedzialną za swoje myślenie, czyny, słowa i postępowanie, przynależącej do wspólnoty, która jest częścią kultury i cywilizacji, odpowiedzialnej przed Bogiem, historią, społeczeństwem i naturą, a także przed sobą
- 4) **człowiek jest istotą wolną i samostanowiącą**, odpowiedzialną za swoje myślenie, czyny, słowa i postępowanie, przynależącej do wspólnoty, która jest częścią kultury i cywilizacji, odpowiedzialnej przed Bogiem, historią, społeczeństwem i naturą, a także przed sobą
- 5) **człowiek jest istotą wolną i samostanowiącą**, odpowiedzialną za swoje myślenie, czyny, słowa i postępowanie, przynależącej do wspólnoty, która jest częścią kultury i cywilizacji, odpowiedzialnej przed Bogiem, historią, społeczeństwem i naturą, a także przed sobą
- 6) **człowiek jest istotą wolną i samostanowiącą**, odpowiedzialną za swoje myślenie, czyny, słowa i postępowanie, przynależącej do wspólnoty, która jest częścią kultury i cywilizacji, odpowiedzialnej przed Bogiem, historią, społeczeństwem i naturą, a także przed sobą
- 7) **człowiek jest istotą wolną i samostanowiącą**, odpowiedzialną za swoje myślenie, czyny, słowa i postępowanie, przynależącej do wspólnoty, która jest częścią kultury i cywilizacji, odpowiedzialnej przed Bogiem, historią, społeczeństwem i naturą, a także przed sobą
- 8) **człowiek jest istotą wolną i samostanowiącą**, odpowiedzialną za swoje myślenie, czyny, słowa i postępowanie, przynależącej do wspólnoty, która jest częścią kultury i cywilizacji, odpowiedzialnej przed Bogiem, historią, społeczeństwem i naturą, a także przed sobą
- 9) **człowiek jest istotą wolną i samostanowiącą**, odpowiedzialną za swoje myślenie, czyny, słowa i postępowanie, przynależącej do wspólnoty, która jest częścią kultury i cywilizacji, odpowiedzialnej przed Bogiem, historią, społeczeństwem i naturą, a także przed sobą
- 10) **człowiek jest istotą wolną i samostanowiącą**, odpowiedzialną za swoje myślenie, czyny, słowa i postępowanie, przynależącej do wspólnoty, która jest częścią kultury i cywilizacji, odpowiedzialnej przed Bogiem, historią, społeczeństwem i naturą, a także przed sobą

PHOTO: JAMES HARRIS FOR THE ARCHITECT

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Inwestycje towarzyszące funkcji mieszkaniowej

2 klatki za inwestycje towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, uwzględnia się inwestycje w zakresie budowy, utrzymania i eksploatacji użytkownictwa lub przebudowy i/lub zabudowy terenu w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2007 r. poz. 2184 oraz z 2018 r. poz. 690), dróg publicznych, **parkingu podziemnego**, rozróżnionego w Ustawie jako obiekt infrastruktury publicznego transportu zbiorowego, obiektów usług **sauz dla osób starszych**, w tym projektowanego przedszkola, placówki opieki zdrowotnej, obiektów sportu i rekreacji w formie renowacji istniejącego centrum sportów lekarskich i zimowych Agencji Rekreacji Ryn, terenów zielonych, obiektów badawczych i promocyjnych na obszarach handlowej lub usługowej, o ile służą obsłudze mieszkańców budynków będących przedmiotem inwestycji mieszkaniowej (Art. 2, pkt 2 Ustawy).

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Koncepcja – część mieszkalna

Projektowana bryła mieszkalna to 124 mieszkania w 11 typach:
Typ 1 – Mieszkanie dwukondygnacyjne – 20,12 x 14,00 m, w której 1/2 mieszkania
Typ 2 – Mieszkanie dwukondygnacyjne – 24,00 x 12,00 m, w której 1/2 mieszkania
Typ 3 – Mieszkanie dwukondygnacyjne – 20,12 x 12,00 m, w której 1/2 mieszkania
Typ 4 – Mieszkanie dwukondygnacyjne – 20,12 x 12,00 m, w której 1/2 mieszkania
Typ 5 – Mieszkanie dwukondygnacyjne – 20,12 x 12,00 m, w której 1/2 mieszkania
Typ 6 – Mieszkanie dwukondygnacyjne – 20,12 x 12,00 m, w której 1/2 mieszkania
Typ 7 – Mieszkanie dwukondygnacyjne – 20,12 x 12,00 m, w której 1/2 mieszkania
Typ 8 – Mieszkanie dwukondygnacyjne – 20,12 x 12,00 m, w której 1/2 mieszkania
Typ 9 – Mieszkanie dwukondygnacyjne – 20,12 x 12,00 m, w której 1/2 mieszkania
Typ 10 – Mieszkanie dwukondygnacyjne – 20,12 x 12,00 m, w której 1/2 mieszkania
Typ 11 – Mieszkanie dwukondygnacyjne – 20,12 x 12,00 m, w której 1/2 mieszkania

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Priorytet inwestycyjny

W związku z art. 4. Ustawy, pkt. 2, w przypadku gdy projektowana inwestycja mieszkaniowa z inwestycjami towarzyszącymi będzie prowadzona na tym samym obszarze co inwestycja, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1479), w tym **przyłączenie obsługi projektowanego parkingu podziemnego do drogi publicznej – ul. A. Asnyka** – inwestycja, o której mowa będzie miała pierwszeństwo przed inwestycjami mieszkaniowymi i inwestycjami towarzyszącymi.

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego




Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

W ociesnieniu dz. zapisów art. 3, pkt. 2 i 3 Ustawy, za inwestycję mieszkaniową, o której mowa w zapisaniu, Zamawiający uważa iż przedsięwzięcie obejmujące budowę, zmianę sposobu użytkowania, w wyniku której powstają budynki mieszkalne wielorodzinne o typowej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 w tym typy: typy: minimum 254), wraz z urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi, drogami wewnętrznymi, a także robory budowlane niezbędne do obsługi oraz przedsięwzięcia wykonania tych rob.



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

[illegible]

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

DANE O WŁAŚCIWOŚCIACH MATERIAŁÓW			
	Współczynnik przeniesienia ciepła (U)	Kierunek przepływu	Współczynnik
Wewnętrzny	0,10	0,10	0,10
Wieloletni	0,10	0,10	0,10
Wieloletni	0,10	0,10	0,10
Wieloletni	0,10	0,10	0,10
Wieloletni	0,10	0,10	0,10
Wieloletni	0,10	0,10	0,10
Wieloletni	0,10	0,10	0,10
Wieloletni	0,10	0,10	0,10
Wieloletni	0,10	0,10	0,10
Wieloletni	0,10	0,10	0,10

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego



Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Koncepcja 2

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego

Koncepcja 1

Koncepcja zabudowy Stadionu Miejskiego